

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL DRZWI	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	OP
SCHEMAT																				
WYMIAR W ŚWIEITLIE MURU	S. [cm] H. [cm] 104 266	117 266	40 177	64 177	44 182	64 182	200 265	210 265	120 265	130 190	120 175	175 0 - 85	150 275	120 0 - 55	130 0 - 65	150 0 - 80	358 0 - 184	120 90	110 85	78 160
ILOŚĆ [szt.]	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	PARTER	4	1	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	1	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
RAZEM	4	1	1	1	1	1	18	3	1	19	16	13	1	1	1	1	1	1	5	8
UWAGI	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024, EI 30	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	BALKONOWE, PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024	PRZESZKLENIE TRZYSZYBOWE BEZPIECZNE, PROFIL ALUMINIOWY, SZPROSY: U=1.1 w/(m²K), STRONA WEWN.: - RAL 9003, STRONA ZEWN.: - RAL 7024

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL DRZWI	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S. [cm] H. [cm] 100 205	100 205	140 205	100 205	90 205	90 205	90 -	150 205
OŚCIEŻY	90	90	130	90	80	80	80	140
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S. [cm] H. [cm] 200	200	200	200	200	200	200	200
OŚCIEŻNICY	P	L	P	L	P	L	P	L
SKRZDŁO	PIWNICA	-	-	2	-	-	-	-
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	5	6	11	9	-	1	5
	I PIĘTRO	9	13	6	-	-	4	2
	II PIĘTRO	2	3	5	1	1	3	-
	PODDASZE	1	-	-	-	-	-	-
RAZEM	39	39	5	6	1	1	22	1
UWAGI	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, ALUMINIOWE, 220 cm²	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, PODCIECIE WENT. 220 cm², ALUMINIOWE, 220 cm²	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, PRZESZKLENIE DWUSZYBOWE, PROFIL ALUMINIOWY, SZKLENIE STALOSZKŁONE	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, EI 30, ALUMINIOWE, SAMOZAMYKACZ, SZKLENIE	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, ALUMINIOWE, 220 cm²	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, LAMINOWANY MDF, ALUMINIOWE, 220 cm²	WEWNĘTRZNE: PANEL 3ZAWIAS 180°, PRZESZKLENIE ALUMINIOWY, H=200cm, PRZESWIT 15 cm,	ZEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, PRZESZKLENIE DWUSZYBOWE, PROFIL ALUMINIOWY, U=1.5 w/(m²K),

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL DRZWI	P1	P2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S. [cm] H. [cm] 390 300	254 300
OŚCIEŻNICY	90	-
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S. [cm] H. [cm] 200	-
OŚCIEŻNICY	P	L
SKRZDŁO	PIWNICA	-
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	-
	I PIĘTRO	-
	II PIĘTRO	-
	PODDASZE	-
RAZEM	1	1
UWAGI	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, PRZESZKLENIE DWUSZYBOWE BEZPIECZNE, SZYBA WENECKA, PROFIL ALUMINIOWY, EI 30, SAMOZAMYKACZ, KOLOR RAL 7024	WEWNĘTRZNE: 3ZAWIAS 180°, PRZESZKLENIE DWUSZYBOWE BEZPIECZNE, SZYBA WENECKA, PROFIL ALUMINIOWY, KOLOR RAL 7024, EI 30

UWAGI :

- Wymiary podano w cm.
- Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią rysunkową oraz opisem technicznym.
- Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie należy wykonać pomiary z natury.